商業施設照明

LEDiOC レディオック LEDアイランプ ハロゲン電球形 5W

LEDアイランプ® ハロゲン電球形 5W

ミラーの輝きで魅力あふれる空間づくり

ハロゲン電球に使用されている
ダイクロイックミラー（反射鏡）を採用。
きらびやかな空間イメージに。

■レディオック LEDアイランプ ハロゲン電球形

種類	光源色	配光	形式	希望小売価格（税抜）	定格電圧(V) 定格周波数(Hz)	入力電流(A)	消費電力(W)	1/2ビームの開き(°)	最大光度(cd)	ビーム光束(ℓm)	全光束(ℓm)	固有エネルギー消費効率(ℓm/W)	相関色温度(K)	平均演色評価数	定格寿命(時間)	質量(g)	配光
ハロゲン電球 50W形相当〈E11口金〉	電球色	中角	LDR5L-M-E11/A	オープン価格	100 50/60	0.085	5	17	1600	120	250	50	2700	Ra87	40000	72	Ⓐ
			LDR5L-M-E11 ＊														
	白色		LDR5W-M-E11/A（旧形式：LDR5W-M-E11）						1900	130	280	56	4000				Ⓑ
	ネオジウム色		LDR5-M-E11/P/A ＊						1100	—	—	—	—	—			Ⓒ
			LDR5-M-E11/P ＊														
ハロゲン電球 75 W形相当〈E11口金〉	電球色	中角	LDR5L-M-E11/HA	オープン価格	100 50/60	0.085	5	17	2500	140	380	76	2700	Ra83	40000	72	Ⓓ
	白色		LDR5W-M-E11/HA						2800	170	430	86	4000				Ⓔ
	電球色	広角	LDR5L-W-E11/HA					30	1100	200	380	76	2700	Ra83			Ⓕ
	白色		LDR5W-W-E11/HA						1200	220	430	86	4000				Ⓖ
ハロゲン電球 75 W形相当〈E11口金〉 調光対応形	電球色	中角	LDR5L-M-E11/DH	オープン価格	100 50/60	0.092	5	17	2500	140	380	76	2700	Ra83	40000	72	Ⓓ
	白色		LDR5W-M-E11/DH						2800	170	430	86	4000				Ⓔ
	電球色	広角	LDR5L-W-E11/DH					30	1100	200	380	76	2700				Ⓕ
	白色		LDR5W-W-E11/DH						1200	220	430	86	4000				Ⓖ



共通仕様 反射鏡：ガラス（ダイクロイックミラー）
推奨点灯時周囲温度：+5 ～ 40℃

※油類、薬品などが付着する所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化（ソルベントクラックなど）によるランプ落下、破損によるケガの原因となることがあります。
※上記特性は周囲温度+25℃時の値です（JISに基づく社内規格による）。
※ランプは組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
※（　）内はLDR5-M-E11及び、LDR5-M-E11/Pの寸法を示します。

ランプの交換について
JDRハロゲン電球（E11ソケット）とレディオック LEDアイランプ ハロゲン電球形では寸法が異なるため、器具の構造・形状によってはランプが装着できない場合があります。あらかじめ寸法をご確認ください。

Ⓐ


LDR5L-M-E11/A
LDR5L-M-E11*

Ⓑ


LDR5W-M-E11/A

Ⓒ


LDR5-M-E11/P/A*
LDR5-M-E11/P*

Ⓓ


LDR5L-M-E11/HA
LDR5L-M-E11/DH

Ⓔ


LDR5W-M-E11/HA
LDR5W-M-E11/DH

Ⓕ


LDR5L-W-E11/HA
LDR5L-W-E11/DH

Ⓖ


LDR5W-W-E11/HA
LDR5W-W-E11/DH

…グリーン購入法適合品　＊…在庫限り品

※照明器具には寿命があります。一般的な使用条件での交換時期の目安は設置後8～10年です。
※LEDには、ばらつきがあるため同一形式においても光色、明るさが異なる場合がありますので、ご了承ください。　※表示価格には消費税は含まれておりません。