アイ マルチメタルランプ 700W ～ 2000W

※ 1000W ～ 2000W は P1373 に掲載しています。

優れた演色性と高い効率

スカンジア電極の採用により、
優れた演色性と高い効率を実現。



用途	
	●スタジアムなどの屋外スポーツ照明　●体育館などの屋内スポーツ照明 ●百貨店吹き抜け部、スーパーマーケット、ショッピングセンター、アーケード照明 ●大規模施設の演出投光照明

■アイ マルチメタルランプ　高効率で、演色性もすぐれた白色光

種類			ランプ点灯方向	形式	希望小売価格（税抜）	梱包数	ランプ電圧（V）	ランプ電流（A）	全光束（ℓm） 垂直時	全光束（ℓm） 水平時	相関色温度（K）	平均演色評価数	定格寿命（時間）	ランプ効率（ℓm/W）	寸法（mm）・口金
700W	Bタイプ	透明形	BH 形②	**MT700B/BH**	**¥20,600**	12	230	3.3	—	70000	4200	Ra65	9000	100	φ80 340 220 E39
		透明形	BH 形①	**M700B/BH**	**¥19,100**	6	230	3.3	—	70000	4200	Ra65	9000	100	φ150 370 240 E39
		蛍光形	BH 形①	**MF700B/BH**	**¥19,900**	6	230	3.3	—	68000	3800	Ra70	9000	97	
	メンテナンス専用 Aタイプ	蛍光形	BUH 形	**MF700/BUH**	**¥19,900**	6	130	5.9	58000	—	3800	Ra70	9000	83	

ランプ点灯方向
（口金を中心とした角度）
部は要プロテクタで点灯可

BH 形①　BH 形②　BU 形　BUH 形　BD 形

点灯方向の図で色のついている範囲でご使用の際は、万一のガラス球破損に備えて、器具の前面を強化ガラスなどで覆った器具、又は密閉形器具をご使用ください。

ランプの注意事項
■特性は 100 時間値を示します。
■ランプは点灯方向に制約がありますので、形式末尾の記号で区別しています。ランプの点灯範囲をご確認のうえお選びください。
■P1443、下記の安全上のご注意、ご使用上の注意をよくお読みください。

ご使用上の注意
●ランプは、適合する器具、安定器と組合せてご使用ください。（水銀灯安定器では点灯しません。）
●ランプは、点灯方向に制約がありますので、形式末尾の記号で区別しています。ランプの正しい点灯範囲内でご使用ください。
●周囲温度は、以下の範囲でご使用ください。
・B タイプ 700W：－ 10 ～＋ 40℃
・B タイプ 1000W：－ 10 ～＋ 40℃
・A タイプ 700W：－ 5 ～＋ 40℃
・A タイプ 1000W：－ 5 ～＋ 40℃
●点灯後、光束や光色が安定するまでの時間は約4分です。
●再始動時間は約15分ですが、器具の構造によっては15分以上要する場合もあります。
●末尾形式/BUH形のランプは、水平点灯時に光束が約10%少なくなります。
●ランプが不点になった場合、高電圧パルスが発生し、長時間放置すると安定器や回路の故障の原因となりますので、直ちに電源を切るかランプ交換を行ってください。
●ランプ個々には光色のばらつき及び、色シフトがあります。
●調光はできません。調光すると光束、光色及び演色性が大幅に変化し、また、立ち消えなどによる短寿命のおそれがあります。
●照明器具の前面ガラスやランプの外球が破損した場合には、そのまま点灯することは絶対避けてください。紫外放射による目や皮膚の障害や、破損したガラスが落下するおそれがあり、大変危険です。
●ランプの交換や照明器具の清掃の際は、必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業をしてください。点灯中及び消灯直後のランプは、高温のため、やけどの危険があります。

※表示価格には消費税は含まれておりません。