高圧ナトリウムランプ（FECスタータ内蔵）

FECサンルクスエース 40W ～ 940W

※ 270W ～ 940W は P1385 に掲載しています。

■FECサンルクスエース　高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命

種類		形式	希望小売価格（税抜）	梱包数	ランプ電圧(V)	ランプ電流(A)	軸光度(cd)	ビームの開き(°)	ビーム光束(ℓm)	全光束(ℓm)	相関色温度(K)	平均演色評価数	定格寿命(時間)	ランプ効率(ℓm/W)	寸法(mm)・口金
40W	アイノヴァストリート40専用 透明形	NHT40LVS※	—	24	45	1.20	—	—	—	3300	1900	Ra15	12000	77	φ40 135 95 E26
	アイノヴァストリート40専用 拡散形	NHT40FLVS※	—	24	45	1.20	—	—	—	3200	1900	Ra15	12000	74	
70W	透明形	NH70LS	¥13,600	24	90	0.98	—	—	—	6000	1900	Ra17	9000	86	φ70 153 98 E26
	拡散形	NH70FLS	¥13,900	24	90	0.98	—	—	—	5600	1900	Ra17	9000	80	
70W	透明形	NHT70LS※	¥12,400	24	90	0.98	—	—	—	6000	1900	Ra17	9000	86	φ40 175 115 E26
	拡散形	NHT70FLS※	¥12,800	24	90	0.98	—	—	—	5600	1900	Ra17	9000	80	
	アイノヴァストリート70専用 透明形	NHT70LVS※	—	24	48	1.88	—	—	—	6400	1900	Ra15	12000	91	φ40 153 104 E26
110W	透明形	NH110LS	¥13,100	12	115	1.15	—	—	—	11000	2100	Ra25	24000	100	φ90 240 160 E39
	拡散形	NH110FLS	¥13,500	12	115	1.15	—	—	—	10600	2100	Ra25	24000	96	
	透明形	NHT110LS	¥13,900	12	115	1.15	—	—	—	11000	2100	Ra25	24000	100	φ48 245 160 E39
110W	反射形	NHR110LS	¥17,000	6	115	1.15	1800	135	6300	7100	2100	Ra25	24000	—	φ165 301 E39
	アイノヴァパースター110専用 拡散形	NHT110FLSX※	—	24	115	1.15	—	—	—	10600	2100	Ra25	12000	96	φ40 175 E26
150W	透明形	NHT150LS	¥14,700	12	95	1.90	—	—	—	15500	2100	Ra25	24000	107	φ48 245 160 E39
180W	透明形	NH180LS	¥14,600	12	120	1.90	—	—	—	20000	2100	Ra25	24000	111	φ90 240 160 E39
	拡散形	NH180FLS	¥15,000	12	120	1.90	—	—	—	19000	2100	Ra25	24000	106	
	透明形	NHT180LS	¥15,300	12	120	1.90	—	—	—	20000	2100	Ra25	24000	111	φ48 245 160 E39
180W	反射形	NHR180LS	¥19,800	6	120	1.90	2800	135	10500	14000	2100	Ra25	24000	—	φ165 301 E39
220W	透明形	NH220LS	¥15,500	12	130	2.10	—	—	—	26500	2100	Ra25	24000	120	φ90 240 160 E39
	拡散形	NH220FLS	¥15,900	12	130	2.10	—	—	—	25000	2100	Ra25	24000	114	
	透明形	NHT220LS	¥16,200	12	130	2.10	—	—	—	26500	2100	Ra25	24000	120	φ48 245 160 E39
220W	アイノヴァフラッド220専用 透明形	NHT220LSX	—	12	130	2.10	—	—	—	26500	2100	Ra25	12000	120	
	反射形	NHR220LS	¥22,300	6	130	2.10	3800	135	16000	19000	2100	Ra25	24000	—	φ165 301 E39

ランプの注意事項
■特性は 100 時間値を示します。
■※印のランプは専用安定器をご使用ください。
■P1382、P1443 の安全上のご注意、ご使用上の注意をよくお読みください。

環境配慮型道路照明※でご使用の場合にグリーン購入法の適合となります。

※判断基準 ： 高圧ナトリウムランプ又はセラミックメタルハライドランプを用いた道路照明施設であって、水銀ランプを用いた照明施設と比較して電力消費量が45％以上削減されているものであること。（グリーン購入法 ： P1489をご参照ください）

…グリーン購入法適合品

※表示価格には消費税は含まれておりません。