FECサンルクスエース 40W ～ 940W

■FECサンルクスエース用安定器

種類		定格電圧(V)	形式	希望小売価格(税抜)	入力電流(A) 無負荷時	始動時	安定時	入力電力(W)	二次電圧(V)	二次短絡電流(A)	二次側配線長	質量(kg)	適合ポール	寸法(mm)	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓕ	Ⓖ
40W用	アイノヴァストリート40専用	100	器具内蔵形	—	1.05	0.57	0.57	54	—	1.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70W用	一般形高力率（高圧ナトリウム専用形）	100	NHL0.7TC1A(B)351	¥12,800	1.50	1.00	0.98	90	210	1.20	25m以下	3.8	4B	①	260	67	83	77	285	300
		200	NHL0.7CC2A(B)352	¥11,000	0.75	0.50	0.45	85	—	1.25		3.0	4B	②	200	66	83	76	235	265
	アイノヴァストリート70専用	100	器具内蔵形	—	1.40	0.97	0.97	92	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110W用	一般形高力率	100	H1.1TC1A(B)351	¥15,900	1.90	2.10	1.47	132	210	1.80	25m以下	5.0	4B	①	280	67	83	77	305	320
		200	H1.1CC2A(B)352	¥12,000	0.75	1.10	0.69	125	—	1.90		3.0	4B	②	200	66	83	76	235	265
	アイノヴァベース110専用	200	器具内蔵形	—	0.76	0.92	0.69	125	—	1.68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150W用	一般形高力率	100	H1.5TC1A(B)41	¥18,100	2.75	2.00	1.85	170	—	2.5	50m以下	4.4	5B	②	260	80	84	90	295	325
	一般形高力率	200	H1.5CC2A(B)351	¥13,300	1.30	1.20	0.94	170	—	2.5		3.0	4B		200	66	83	76	235	265
180W用	一般形高力率	100	H2TC1A(B)41	¥18,700	3.1	3.8	2.36	205	210	2.8	50m以下	4.4	5B	②	260	80	84	90	295	325
	一般形低力率	200	H2C2A(B)352	¥9,900	—	2.9	1.90	190	—	2.9		2.6	4B		140	66	83	76	175	205
	一般形高力率		H2CC2A(B)352	¥14,100	1.00	1.90	1.08	190	—	2.9		3.1	4B		200	66	83	76	235	265
	低始動電流形	200	H2CL2A(B)352	¥16,700	1.50	1.36	1.03	190	—	2.9		3.1	4B		200	66	83	76	235	265
	調光形	200	NHL1.8TD2A(B)52	△オーダー	1.25	1.60	1.06	202	200	2.9		10.0	6B	①	440	102	112	112	480	510
					調光時 —	—	0.73	140	220	1.80										
220W用	一般形高力率	100	H2.5TC1A(B)41	¥20,200	2.65	4.6	2.8	245	210	3.5	50m以下	4.7	5B	②	260	80	84	90	295	325
	一般形低力率	200	H2.5C2A(B)352	¥10,400	—	3.5	2.10	230	—	3.5		2.7	4B		140	66	83	76	175	205
	一般形高力率		H2.5CC2A(B)352	¥14,800	1.00	2.5	1.30	230	—	3.5		3.1	4B		200	66	83	76	235	265
	低始動電流形	200	H2.5CL2A(B)352	¥17,900	1.75	1.66	1.23	230	—	3.5		3.1	4B		200	66	83	76	235	265
	調光形	200	NHL2.2TD2A(B)52	△オーダー	1.25	2.40	1.32	250	—	3.6		11.0	6B	①	440	102	112	112	480	510
					調光時 —	—	0.93	169	220	2.10										





安全機能付安定器 ■表中①、②の商品が対象となります。(P1447 解説)

安定器の注意事項
■形式の A（B）の A は定格周波数 50Hz 用、B は 60Hz 用を表し、それぞれ別商品となります。
■適合ポールは、施工上・安全上の観点から推奨するサイズを記載しています。
■200V 用の一般形高力率安定器及び低始動電流形安定器は口出線長が 250mm となっておりますが、口出線長 750mm タイプ（形式末尾 353）も用意しております。
■P1382、P1445 の安全上のご注意、ご使用上の注意をよくお読みください。
■二次電圧の「－」は定格電圧と同じです。

△…受注生産品

※表示価格には消費税は含まれておりません。