

HIDカラーランプ 70W～1000W

※ 360W～1000WはP1411に掲載しています。

幻想的な空間を演出

3色のカラーバリエーションで、幻想的なシーンを創出。



高圧ナトリウムランプ
(オレンジ)

メタルハライドランプ
(ブルー)

メタルハライドランプ
(グリーン)

■ HIDカラーランプ オレンジ、ブルー、グリーンの3タイプの光色

種類	形式	希望小売価格 (税抜)	ランプ 点灯方向	梱包数	ランプ 電圧 (V)	ランプ 電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (時間)	ランプ効率 (lm/W)	寸法 (mm)・口金
70W	オレンジ NH70N	¥13,600	任意①	24	90	0.98	6000	9000	86	E26
100W	ブルー M100LE/V/BU*	¥10,800	BU形	24	115	1.00	2000	2000	20	E26
	グリーン M100LE/G/BU*	¥10,800	BU形	24	115	1.00	7500	4000	75	
220W	オレンジ NH220LS	¥15,500	任意①	12	130	2.10	26500	24000	120	E39
250W	ブルー M250LE/V/BUP*	¥11,900	BUP形	12	130	2.10	5000	3000	20	E39
	ブルー M250LE/V	¥11,900	任意②	12	130	2.10	5000	3000	20	
	グリーン M250LE/G/BUP*	¥11,900	BUP形	12	130	2.10	20000	6000	80	
	グリーン M250LE/G	¥11,900	任意②	12	130	2.10	20000	6000	80	

ランプ点灯方向
(口金を中心とした角度)

■ 部はプロテクタで点灯可

□ 部はプロテクタ不要で点灯可

※点灯方向は任意ですが、水平点灯時は垂直点灯時と比べると光色が異なる場合があります。



任意①*
(オレンジ)



BU形
BUP形



任意②*
(ブルー)
(グリーン)

点灯方向の図で色のついている範囲でご使用の際は、万一のガラス球破損に備えて、器具の前面を強化ガラスなどで覆った器具、又は密閉形器具をご使用ください。

ランプの注意事項

■特性は、100時間値を示します。

■オレンジ系ランプ 220～940W とブルー及びグリーン系の LE タイプ (100W、250W、400W) については、水銀ランプ用一般形安定器をご使用ください。

■★印の末尾形式 BUP タイプ及び 100W は外球面にフッ素樹脂加工処理を施したものです。

■HID光源の安全上のご注意 (P1443) と各ランプのご使用上の注意を必ずお読みの上でご使用ください。

オレンジ系ランプ…FEC サンプルスエース (P1381～)

ブルー及びグリーン系ランプ…400W: アイマルチハイエース (P1365) /1000W: アイ マルチメタルランプ (P1371)