HIDカラーランプ 70W ～ 1000W

※ 70W ～ 250W は P1409 に掲載しています。

■HIDカラーランプ　オレンジ、ブルー、グリーンの3タイプの光色

種　類		形　式	希望小売価格（税抜）	ランプ点灯方向	梱包数	ランプ電圧（V）	ランプ電流（A）	全光束（ℓm）	定格寿命（時間）	ランプ効率（ℓm/W）	寸法（mm）・口金
360W	オレンジ	**NH360LS**	**¥16,800**	任意①	12	130	3.3	47500	24000	132	 E39
400W	ブルー	**M400LE/V/BUP***	**¥13,700**	BUP形	12	130	3.3	8000	3000	20	 E39
		M400LE/V	**¥13,700**	任意②	12	130	3.3	8000	3000	20	
	グリーン	**M400LE/G/BUP***	**¥13,700**	BUP形	12	130	3.3	32000	6000	80	
		M400LE/G	**¥13,700**	任意②	12	130	3.3	32000	6000	80	
940W	オレンジ	**NH940LS**	**¥48,400**	任意①	6	130	8.3	139000	12000	148	 E39
1000W	ブルー	**M1000B/V**	**¥28,000**	任意②	6	250	4.5	20000	3000	20	 E39
	グリーン	**M1000B/G**	**¥28,000**	任意②	6	250	4.5	80000	6000	80	

ランプ点灯方向
（口金を中心とした角度）
部は要プロテクタで点灯可
部はプロテクタ不要で点灯可
※点灯方向は任意ですが、水平点灯時は垂直点灯時と比べると光色が異なる場合があります。



任意①※（オレンジ）　BU 形 BUP 形　任意②※（ブルー）（グリーン）

点灯方向の図で色のついている範囲でご使用の際は、万一のガラス球破損に備えて、器具の前面を強化ガラスなどで覆った器具、又は密閉形器具をご使用ください。

ランプの注意事項
■特性は 100 時間値を示します。
■オレンジ系ランプ 220 ～ 940W とブルー及びグリーン系の LE タイプ（100W、250W、400W）については、水銀ランプ用一般形安定器をご使用ください。
■＊印の末尾形式 BUP タイプは外球面にフッ素樹脂加工処理を施したものです。
■HID光源の安全上のご注意（P1443）と各ランプのご使用上の注意を必ずお読みの上でご使用ください。
オレンジ系ランプ…FEC サンルクスエース（P1381～）
ブルー及びグリーン系ランプ…400W: アイマルチハイエース（P1365）/1000W: アイ マルチメタルランプ（P1371）

※表示価格には消費税は含まれておりません。