

性能表

形式	種別	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	ランプ電力 (W)	全光束 (lm)	相関色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	定格寿命 (h)
NH70LS	透明形	90	0.98	70	6,000	1900	17	9,000
NH70FLS	拡散形				5,600			

全光束は100時間値を示します。


形状・寸法表

形式	ガラス球	口金	質量 (g)
NH70LS	B70	E26	100
NH70FLS			

安全上のご注意
ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄の当社営業所までお問い合わせ下さい。


使用上のご注意

- 適合する安定器と組合せてご使用ください。安定器なしで直接電源に接続しますと瞬間的にランプが故障し、点灯不能になります。
- 安定器とランプ間の配線距離は25m以下としてください。
- ランプ交換や照明器具の清掃の際には必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業を行ってください。点灯中または消灯直後のランプは高温のため火傷の危険があります。
- ランプ点灯直後（1分以内）に消灯しますと点灯し難くなります。一度点灯させたら1分以上の点灯をお願いします。



- 外球に水のかかる場所では、防水形の器具をご使用ください。

点灯姿勢



承認
早川
確認
西井
作成
西村

品名	高圧ナトリウムランプ (FECサンルクスエース)		
	NH70LS NH70FLS		
単位	mm	尺度	/
図番	KLS414029		